

THE
MARBLE
STYLE

STATUARIO SUPERIORE

ENERGIE KER

ATMOSFERE RAFFINATE PERCORSE DA AFFASCINANTI SEGNI NATURALI

REFINED ATMOSPHERE
COMBINED WITH THE
CHARM OF THE NATURAL
SIGNS

DES ATMOSPHÈRES
RAFFINÉES PARCOURUES
DE SIGNES NATURELS
FASCINANTS

ATMOSPHÄRE, RAFFINIERT
DURCHZOGEN
VON FASZINIEREND
NATURLICHEN ZEICHEN

RIVESTIMENTO - WALL:
Calacatta Cenerino 120x270 - 48"x106", 6 mm
Lappato campo pieno - High Gloss LCP

TAVOLINO SOGGIORNO - LIVING ROOM TABLE:
Sahara Noir, Black 120x270 - 48"x106", 6 mm
Lappato campo pieno - High Gloss LCP

PAVIMENTO - FLOOR:
Statuario Superiore 60x120 - 24"x48", 9 mm
Lappato campo pieno - High Gloss LCP

STATUARIO SUPERIORE



RIVESTIMENTO . WALL:
Statuario Superiore 120x280 . 48"x110" , 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

TOP:
Statuario Superiore 163x324 . 64"x127" , 12 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

ANTE CUCINA . KITCHEN CABINET DOOR:
Statuario Superiore 120x280 . 48"x110" , 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Calacatta Cenerino 120x120 . 48"x48" , 9 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP
Statuario Superiore 60x120 . 24"x48" , 9 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

Sofisticato ed elegante: il marmo naturale viene reinterpretato dalla ceramica per soluzioni d'arredo ampie e sorprendenti, che si distinguono per l'estremo realismo di superfici marcate dalla fedele riproduzione delle venature. Ogni esigenza stilistica trova il suo complemento estetico in una visione d'insieme sapiente ed equilibrata, dove il valore progettuale emerge in tutta la sua polivalenza.

Elegant and sophisticated: the tile product now reinterprets the natural marble, creating diverse and unexpected furnishing solutions with its faithful imitation of the veins of the natural surface. The marble-effect tile meets every stylistic need and enhances the design value in a skilful and balanced comprehensive vision.

Sophistiqué et élégant : le marbre naturel est réinterprété par la céramique pour des solutions d'ameublement spacieuses et surprenantes, qui se distinguent par l'extrême réalisme des surfaces marquées par la reproduction fidèle des veines. Chaque exigence stylistique trouve son complément esthétique dans une vision d'ensemble savante et équilibrée, où la valeur du design émerge dans toute sa polyvalence.

Raffiniert und elegant: Echter Marmor wird von Keramik für große und überraschende Einrichtungslösungen neu interpretiert. Extrem realistische Oberflächen zeichnen sich damit aus, dass eine originalgetreue Wiedergabe der Adern erreicht wird. Jeder stilistische Anspruch findet seine ästhetische Ergänzung in einer klugen und ausgewogenen Übersicht, die in ihrer ganzen Vielseitigkeit zum Ausdruck kommt.

SENTIRSI RIGENERATI NEL SEGNO DEL MARBLE LOOK

THE INVIGORATING
POWER OF THE MARBLE
LOOK

SE SENTIR RÉGÉNÉRÉ
SOUS LE SIGNE DU
MARBLE LOOK

SICH REGENERIERT
FUHLEN IM ZEICHEN DER
MARMOROPTIK

RIVESTIMENTO . WALL:
Statuario Superiore 120x280 . 48"x110", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP
Statuario Superiore Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

LAVABO . WASHBASIN:
Statuario Superiore 120x280 . 48"x110", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Statuario Superiore 60x60 . 24"x24", 9 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP



RIVESTIMENTO . WALL:
Statuario Superiore, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Statuario Superiore 60x60 . 24"x24", 9 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP
Statuario Superiore, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

RIVESTIMENTO - WALL:
Statuario Superiore 120x280 - 48"x110" - 6 mm
Lappato campo pieno - High Gloss LCP
STONE STYLE - Agathòs, Multicolor 120x280 - 48"x110" - 6 mm
Rettificato - Rectified

BANCO CASSA E SEDUTE - DESK AND SEATS:
STONE STYLE - Agathòs, Multicolor 120x280 - 48"x110" - 6 mm
Rettificato - Rectified

PAVIMENTO - FLOOR:
Statuario Superiore 120x120 - 48"x48" - 9 mm
Lappato campo pieno - High Gloss LCP




STATUARIO SUPERIORE

STATUARIO SUPERIORE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME
FEINSTEINZEUG



EKXTREME - EKCollections

EKXTREME 120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R9	R9	R9	R9	R9	R9
LCP	RETT	LCP	RETT	LCP	RETT
166	159	160	153	153	146
157	146	149	140	149	137
PRICE CODE / M ²					

EKXTREME - BOOK-MATCH

EKXTREME BOOK-MATCH 120x280 48"x110"
6 mm
LCP
170
PRICE CODE / M ²

MOSAICI - BATTISCOPIA

MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	BATTISCOPIA 6,5x120 2' ¹⁰ /16x48"	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"	BATTISCOPIA 7,5x80 3"x32"
7	10	12	8
LCP	NAT	LCP	LCP
128	122	127	107
109			
PRICE CODE / PC			
















STATUARIO SUPERIORE

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenföchigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage d'acceptables tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/89				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it


Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Palette Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m ² /Box	Kg/Box	Box/Pal	m ² /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m ² /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m ² /Cassa	Kg/Cassa
120x280 RETT. / LCP ***	6	Cassa	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
		Cavalletto	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 14001:2015

NSF

GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIO
ITALIA

EPD
ITALY

سازمان استاندارد
SASO
QUALITY MARK

CCC

放射能水平 : A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung

Declare.

QB UPEC

QB UPEC.F+

Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plait:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

